

PRODUKTDATABLAD

Decor Mesh Floor 18.5W 830 Black

Decor Mesh | Dekorative armaturer af metalnet med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Nem montering

Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Pendel og bordarmatur kombinerer metalgitter med træ
- Tekstil kabel
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|---------------|
| Nominel wattforbrug | 18,50 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Startstrøm | 0.114 A |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 70 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 112 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 70 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 112 |
| Cos Phi (effektfaktor) | 0,70 |
| Total harmonisk forvrængning | < 70 % |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|---|------------|
| Lumen | 1200 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 1930 lm |
| Belysningseffektivitet | 64.86 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 6 sdcn |
| Flimmerværdi (Pst LM) | 0,7 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | 0,15 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 100 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|------------|
| Diameter | 400,00 mm |
| Højde | 1610,00 mm |
| Produktvægt | 3740,00 g |
| Kabellængde | 1800 mm |



DECOR MESH FLOOR 18.5W 830
BK

MATERIALER & FARVER

| | |
|--|-------------------|
| Produktfarve | Sort |
| Armaturhus farve | Sort |
| Materiale | Stål |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Standing |
| Monteringssted | Gulv |
| Justérbar | Nej |
| Med lyskilde | Ja |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |

Levetid

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Antal tænd/sluk | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------|----|
| Standarder | CE |
|------------|----|

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Dokument navn |
|---|------------------------|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR MESH TABLE+FLOOR |
|  Overensstemmelseserklæringer | LUM DECOR MESH |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854481116 | Folding box 1 | 162 mm x 442 mm x 553 mm | 4404.00 g | 39.60 dm ³ |
| 4099854481123 | Shipping box 2 | 566 mm x 456 mm x 348 mm | 10019.00 g | 89.82 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.