

PRODUKTDATABLAD

Decor Flat Felt Floor 23W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Dekorative armaturer af filt med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- løjnefaldende armatur lavet af filt
- Flot design til dit hjem der giver en varm atmosfære
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: filt og metal
- Tekstil kabel
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	23,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	100,000 mA
Startstrøm	0.1 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	192 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	387
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	242
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	387
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2400 lm
Belysningseffektivitet	37 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Udstrålingsvinkel	360 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	250,00 mm
Højde	1525,00 mm
Produktvægt	3260,00 g
Kabellængde	1800 mm



DECOR FLAT FELT FLOOR 830

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Filt Aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Gulv
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR FLAT FELT TABLE+FLOOR
	Overensstemmelseserklæringer	LUM DECOR

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075847545	Folding box 1	102 mm x 282 mm x 1,073 mm	3784.00 g	30.86 dm³
4058075847552	Shipping box 2	1,086 mm x 296 mm x 227 mm	8688.00 g	72.97 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.