

PRODUKTDATABLAD

Decor Filament Floor

Decor Filament | Armaturer med moderne svævende filament design



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse

Produktfordele

- Individuel styring af lysstyrken
- Nem betjening med berøringskontrol
- Bærbart letvægtsprodukt

Produktegenskaber

- Unikt magnetisk svævende filamentdesign
- Dæmpningsfunktion ved berøring: 25%, 50%, 100%
- Integreret genopladeligt lithiumbatteri der kan oplades via USB-stik
- Praktisk håndtag til nem transport (kun gulvarmatur)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	1,20 W
Nominel spænding	5 V
Nominel strømstyrke	1000,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	Not relevant
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	105 lm
Belysningseffektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	280 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	130,00 mm
Højde	320,00 mm
Produktvægt	855,00 g
Kabellængde	1000 mm



DECOR FILAMENT FLOOR

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
--------------	----------

Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	Others
Opladningstid for batteriet	4 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- USB C kabel

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR FILAMENT FLOOR
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219286
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Decor Filament Table and Floor

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854440304	Folding box 1	172 mm x 176 mm x 426 mm	1433.00 g	12.90 dm³
4099854440311	Shipping box 6	534 mm x 370 mm x 455 mm	8600.00 g	89.90 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.