

## PRODUKTDATABLAD

# Tracklight Spot Beam 4.8W 830 White

Tracklight Spot Cylinder Gold | Tracklight Spot LED Integrated



### Anvendelsesområder

- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

### Produktfordele

- Spots justérbare i alle retninger
- Tidsløst design

### Produktegenskaber

- Justérbar drejevinkel
- Farvetemperatur: 3.000K
- Nem drift og installation



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,80 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	23,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	0,50
Total harmonisk forvrængning	70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	450 lm
Belysningseffektivitet	63 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	90,00 mm
Bredde	94,00 mm
Højde	132,00 mm
Produktvægt	210,00 g



TRACKLIGHT SPOT BEAM 4.8W

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)/Træ/Metal
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from December 2025
--------------------	------------------------------

## Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Tracklight Spot Beam

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854631221	Folding box 1	100 mm x 100 mm x 120 mm	259.00 g	1.20 dm <sup>3</sup>
4099854631238	Shipping box 4	210 mm x 110 mm x 250 mm	1154.00 g	5.78 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.