

PRODUKTDATABLAD

LED Spot G9 2 x 1.9W 2700K

LED SPOT G9 | Loftsmonterede armaturer med fleksible G9 spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Tidsløst design
- Flexibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem forskellige versioner med op til 6 spotenheder
- Husets overflade er af børstet nikkel
- Diffuser i mat glas
- Justérbart hoved



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	3,80 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	32,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	20
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	20
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	33
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	400 lm
Belysningseffektivitet	105 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	300 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	256,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	165,00 mm
Produktvægt	400,00 g



LED SPOT G9 2X1,9W 827

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrue terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	G9

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
------------	-----------------

Begrænset overflade temperatur	Nej
--------------------------------	-----

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 40W
Antal lyskilder	2





UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med OSRAM LED lyskilde EAN-nr.: 4058075432307
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	LED SPOT G9
 Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
 Overensstemmelseserklæringer	LED SPOT GU10 G9
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854473302	Folding box 1	140 mm x 120 mm x 300 mm	735.00 g	5.04 dm ³
4099854473319	Shipping box 8	620 mm x 255 mm x 300 mm	5880.00 g	47.43 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.