

## PRODUKTDATABLAD

### LED Spot G9 4 x 1.9W 2700K

LED SPOT G9 | Loftsmonterede armaturer med fleksible G9 spots

#### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg



#### Produktfordele

- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Tidsløst design
- Flexibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Nem montering

#### Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem forskellige versioner med op til 6 spotenheder
- Husets overflade er af børstet nikkel
- Diffuser i mat glas
- Justérbart hoved



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|  |               |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug                                | 7,60 W        |
| Nominal spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominal strømstyrke                                | 64,000 mA     |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 10            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 10            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 16            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,4         |
| Beskyttelsesklasse                                 | I             |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

## Fotometriske data

|  |                     |
|--|---------------------|
| Lumen                                    | 800 lm              |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter  | 900 lm              |
| Belysningseffektivitet                   | 105 lm/W            |
| Farvetemperatur                          | 2700 K              |
| Farvetemperaturer                        | Varm hvid           |
| Farvegengivelsesindex                    | > 80                |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen  | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1                 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG1                 |
| Udstrålingsvinkel                        | 300 °               |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 646,00 mm |
| Bredde      | 90,00 mm  |
| Højde       | 165,00 mm |
| Produktvægt | 730,00 g  |

LED SPOT G9 4X1,9W 827

## MATERIALER &amp; FARVER

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Produktfarve        | Sølv     |
| Armaturhus farve    | Sølv     |
| Materiale           | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Glas     |
| Kviksølvindhold     | 0.0 mg   |

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

|  |                |
|--|----------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C   |
| Temperatur ved opbevaring                | -20...+80 °C   |
| Type forbindelse                         | Skrue terminal |
| Beskyttelsestype                         | IP20           |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03           |
| Dæmpbar                                  | Nej            |
| Monteringstype                           | Overflade      |
| Anvendelse                               | Indendørs      |
| Justérbar                                | Ja             |
| Med lyskilde                             | Ja             |
| Udskiftelig lyskilde                     | Nej            |
| Fatningstype                             | G9             |

## Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Standarder                     | CE / UKCA / EAC |
| Begrænset overflade temperatur | Nej             |

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produkt bemærkning | Max. wattage: 40W |
| Antal lyskilder    | 4                 |





## UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med OSRAM LED lyskilde EAN-nr.: 4058075432307
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

## DOWNLOADS

|  | Documenter og certifikater                 | Dokument navn           |
|--|--|-------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | LED SPOT G9             |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11219578 |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | LED SPOT GU10 G9        |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | Fixed LUM               |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854473340 | Folding box<br>1                | 120 mm x 140 mm x 670 mm              | 1295.00 g  | 11.26 dm <sup>3</sup> |
| 4099854473357 | Shipping box<br>4               | 680 mm x 255 mm x 300 mm              | 5180.00 g  | 52.02 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.