

## PRODUKTDATABLAD

# Flex Outdoor Solar 5M Magic RGB Remote Control IP44

OUTDOOR SOLAR STRIPS | Dekorative farverige LED-bånds til udendørs brug med solpanel



---

### Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- RGB farvestyring
- Fleksible, bøjelige LED-bånd
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Batteriopladning via solpanel

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	1,60 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	381,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	5000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	4,00 mm
Produktvægt	360,00 g



FLEX OUTDOOR SOLAR 5M  
MGCRGBRC IP44

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Silicone
Afdækningsmateriale	Silicone
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Monteringsstype	Overflade

Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERI

Batteristørrelse	18650
------------------	-------



### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

### Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Batteriadvarsel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

### DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Flex Outdoor Solar
 Overensstemmelseserklæringer	CE declaration FLEX OUTDOOR

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854448973	Folding box 1	75 mm x 177 mm x 178 mm	427.00 g	2.36 dm <sup>3</sup>
4099854448980	Shipping box 4	370 mm x 166 mm x 200 mm	1998.00 g	12.28 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.