

PRODUKTDATABLAD

Flex Bendable 3M RGB 830 Remote Control

FLEX BENDABLE RGB + W | Bøjeligt LED-bånd til buet eller vinklet påføring



Anvendelsesområder

- Dekorativ belysning
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Kan bøjes for at passe til buet eller vinklet applikation

Produktegenskaber

- Fleksibel, selvklæbende RGBW/varm hvidt lysbånd

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	6,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	680 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	780 lm
Belysningseffektivitet	104 lm/W
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå / Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	3000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	1,80 mm
Produktvægt	150,00 g



FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja

Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE
------------	----

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening og batteri medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Flex Bendable
	Overensstemmelseserklæringer	Flex Bendable Declaration of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854448690	Folding box 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	192.00 g	1.19 dm³
4099854448706	Shipping box 6	285 mm x 185 mm x 180 mm	1401.00 g	9.49 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.