

PRODUKTDATABLAD

Outdoor Flex 20M 840 IP65

OUTDOOR FLEX IP65 COOL LIGHT | Robust og udvideligt LED-bånd i 4000K



Anvendelsesområder

- Byggepladser
- Renovering
- Velegnet til indendørs og udendørs applikationer (IP64)

Produktfordele

- Lysstærk, robust og hårdfør

Produktegenskaber

- Kan forlænges op til 50 meter, max. 450 W
- Beskyttelsesklasse (bånd): IP65
- Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44
- Lys farve: Cool White

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	142,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	12000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	16800 lm
Belysningseffektivitet	84 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	20000,00 mm
Bredde	11,00 mm
Højde	7,00 mm
Produktvægt	3308,00 g



OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polyvinylchlorid (PVC)

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Stik type F
------------------	-------------

Beskyttelsestype	IP65
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----



UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med 1,5 m kabel og stik
- Kabelrulle til nem opbevaring
- Monteringstilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Outdoor Flex
 Overensstemmelseserklæringer	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854449239	Folding box 1	222 mm x 307 mm x 383 mm	3518.00 g	26.10 dm ³
4099854449246	Shipping box 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	7848.00 g	55.16 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved

ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.