

ROCKWOOL Flex Rørskål

ROCKWOOL Flex Rørskål er en formfast rørskål, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.



Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

EN 14303:2015

λ -værdi, beregning

$$\lambda(T_m) = (3,663 \cdot 10^{-2}) + (1,19 \cdot 10^{-4} \cdot T_m) + (7,235 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2)$$

Designation code

MW-EN14303-T8-ST(+)150

Max. anvendelsestemperatur	Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. På belægningssiden max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.	
Brandklasse	A2 _L -s1,d0	EN 13501-1
Dimensionsstabilitet	Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind(krympning) = 0	
Specifik varme	0,8 kJ/Kg · K	

Sortiment

Enheder på palle								
SAP nr.	DB nr.	VVS løbenr.	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. palle	Leveringsform
238521	1903401	24	15	20	55	1000	441	Enheder på palle
79286	1651427	26	15	30	75	1000	225	Enheder på palle
86790	1651428	28	15	40	95	1000	144	Enheder på palle
129941	1651429	30	15	50	115	1000	81	Enheder på palle
79255	1651430	34	18	20	58	1000	378	Enheder på palle

238524	1903404	36	18	30	78	1000	216	Enheder på palle
79290	1651432	38	18	40	98	1000	144	Enheder på palle
79287	1651433	84	22	20	62	1000	324	Enheder på palle
79288	1651434	86	22	30	82	1000	180	Enheder på palle
79289	1651435	88	22	40	102	1000	117	Enheder på palle
129957	1651436	90	22	50	122	1000	81	Enheder på palle
129966	1651437	92	22	60	142	1000	54	Enheder på palle
79257	1651440	114	28	20	68	1000	270	Enheder på palle
92509	1651441	116	28	30	88	1000	144	Enheder på palle
79259	1651442	118	28	40	108	1000	108	Enheder på palle
79260	1651443	120	28	50	128	1000	81	Enheder på palle
129070	1651444	122	28	60	148	1000	54	Enheder på palle
79261	1651445	134	35	20	75	1000	225	Enheder på palle
92516	1651446	136	35	30	95	1000	144	Enheder på palle
79263	1651447	138	35	40	115	1000	81	Enheder på palle
79264	1651448	140	35	50	135	1000	63	Enheder på palle

86789	1651449	142	35	60	155	1000	45	Enheder på palle
79265	1651451	164	42	20	82	1000	180	Enheder på palle
238526	1903406	166	42	30	102	1000	126	Enheder på palle
79267	1651453	168	42	40	122	1000	81	Enheder på palle
79268	1651454	170	42	50	142	1000	54	Enheder på palle
238532	1903420	172	42	60	162	1000	45	Enheder på palle
79270	1651456	204	48	20	88	1000	144	Enheder på palle
92510	1651457	206	48	30	108	1000	108	Enheder på palle
79272	1651458	208	48	40	128	1000	81	Enheder på palle
79273	1651459	210	48	50	148	1000	54	Enheder på palle
79274	1651460	212	48	60	148	1000	36	Enheder på palle
92517	1651461	234	54	20	94	1000	144	Enheder på palle
79276	1651462	236	54	30	114	1000	81	Enheder på palle
238529	1903411	238	54	40	134	1000	72	Enheder på palle
79278	1651464	240	54	50	154	1000	45	Enheder på palle
79279	1651465	242	54	60	174	1000	36	Enheder på palle

92515	1651466	264	60	20	100	1000	126	Enheder på palle
79281	1651467	266	60	30	120	1000	81	Enheder på palle
79282	1651468	268	60	40	140	1000	54	Enheder på palle
79283	1651469	270	60	50	160	1000	45	Enheder på palle
79284	1651470	272	60	60	180	1000	36	Enheder på palle
79292	1651471	286	64	30	124	1000	81	Enheder på palle
86794	1651472	288	64	40	144	1000	54	Enheder på palle
92513	1651473	326	70	30	130	1000	72	Enheder på palle
79294	1651474	328	70	40	150	1000	45	Enheder på palle
86792	1651475	330	70	50	170	1000	36	Enheder på palle
129975	1651476	332	70	60	190	1000	36	Enheder på palle
79295	1651477	366	76	30	133	1000	63	Enheder på palle
79296	1651478	368	76	40	153	1000	45	Enheder på palle
79297	1651479	370	76	50	173	1000	36	Enheder på palle
238537	1903425	372	76	60	196	1000	36	Enheder på palle
79305	1651481	436	89	30	149	1000	54	Enheder på palle

79306	1651482	438	89	40	169	1000	36	Enheder på palle
238533	1903421	440	89	50	189	1000	36	Enheder på palle
131126	1651855	442	89	60	209	1000	18	Enheder på palle
79309	1651484	566	114	30	174	1000	36	Enheder på palle
238535	1903423	568	114	40	194	1000	36	Enheder på palle
79304	2025524		64	50	164	1000	36	Enheder på palle
86795	2025528		64	60	184	1000	36	Enheder på palle

Løse enheder

SAP nr.	DB nr.	VVS løbenr.	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. ks.	Leveringsform
238523	1903403	24	15	20	55	1000	49	Løse enheder
69871	1249494	26	15	30	75	1000	25	Løse enheder
92544	1651414	28	15	40	95	1000	16	Løse enheder
129943	1651415	30	15	50	115	1000	9	Løse enheder
92518	1249463	34	18	20	58	1000	42	Løse enheder
238525	1903405	36	18	30	78	1000	24	Løse enheder

92545	1651416	38	18	40	98	1000	16	Løse enheder
92541	1249495	84	22	20	62	1000	36	Løse enheder
68520	1249496	86	22	30	82	1000	20	Løse enheder
92542	1249497	88	22	40	102	1000	13	Løse enheder
129964	1651417	90	22	50	122	1000	9	Løse enheder
129967	1651418	92	22	60	142	1000	6	Løse enheder
92553	1249505	106	25	30	85	1000	20	Løse enheder
92519	1249465	114	28	20	68	1000	30	Løse enheder
87253	1445880	116	28	30	88	1000	16	Løse enheder
92520	1249467	118	28	40	108	1000	12	Løse enheder
92521	1249468	120	28	50	128	1000	9	Løse enheder
87248	1651419	122	28	60	148	1000	6	Løse enheder
92522	1249469	134	35	20	75	1000	25	Løse enheder
87259	1445905	136	35	30	95	1000	16	Løse enheder
92523	1249471	138	35	40	115	1000	9	Løse enheder
92524	1249472	140	35	50	135	1000	7	Løse enheder

92543	1651420	142	35	60	155	1000	5	Løse enheder
92525	1249473	164	42	20	82	1000	20	Løse enheder
238528	1903408	166	42	30	102	1000	14	Løse enheder
92526	1249475	168	42	40	122	1000	9	Løse enheder
92527	1249476	170	42	50	142	1000	6	Løse enheder
238531	1903416	172	42	60	162	1000	5	Løse enheder
92529	1249478	204	48	20	88	1000	16	Løse enheder
87254	1445882	206	48	30	108	1000	12	Løse enheder
92530	1249480	208	48	40	128	1000	9	Løse enheder
92531	1249481	210	48	50	148	1000	6	Løse enheder
92532	1249482	212	48	60	168	1000	4	Løse enheder
87260	1445906	234	54	20	94	1000	16	Løse enheder
238530	1903414	238	54	40	134	1000	8	Løse enheder
92534	1249486	240	54	50	154	1000	5	Løse enheder
92535	1249487	242	54	60	174	1000	4	Løse enheder
87258	1445904	264	60	20	100	1000	14	Løse enheder

75129	1249489	266	60	30	120	1000	9	Løse enheder
92537	1249490	268	60	40	140	1000	6	Løse enheder
92538	1249491	270	60	50	160	1000	5	Løse enheder
92539	1249492	272	60	60	180	1000	4	Løse enheder
92547	1249500	286	64	30	124	1000	9	Løse enheder
92559	1249514	288	64	40	144	1000	6	Løse enheder
92560	1249515		64	50	164	1000	4	Løse enheder
92563	1249521		64	60	184	1000	4	Løse enheder
87256	1445901	326	70	30	130	1000	8	Løse enheder
92548	1651421	328	70	40	150	1000	5	Løse enheder
92549	1651422	330	70	50	170	1000	4	Løse enheder
129076	1651423	332	70	60	190	1000	4	Løse enheder
68526	1249501	366	76	30	133	1000	7	Løse enheder
92550	1249502	368	76	40	153	1000	5	Løse enheder
92551	1249503	370	76	50	173	1000	4	Løse enheder
238538	1903426	372	76	60	196	1000	4	Løse enheder

68528	1249516	436	89	30	149	1000	6	Løse enheder
92561	1249517	438	89	40	169	1000	4	Løse enheder
238534	1903422	440	89	50	189	1000	4	Løse enheder
131122	1651853	442	89	60	209	1000	2	Løse enheder
75153	1249520	566	114	30	174	1000	4	Løse enheder
238536	1903424	568	114	40	194	1000	4	Løse enheder

Varmemodstandsevne

EN ISO 8497

t _m °C	10	50	100	150
mW/m·K	38	44	56	71

Særlige oplysninger

VVS varenr. (Løse enheder): med tape 494370 + løbenr.

VVS vare nr. (Enheder på palle): med tape 494371 + løbenr.

EU Brandklasse: A2_L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

λ-værdi, beregning		$\lambda(T_m) = (3,663 \cdot 10^{-2}) + (1,19 \cdot 10^{-4} \cdot T_m) + (7,235 \cdot 10^{-7} \cdot T_m^2)$						
Designation code		MW-EN14303-T8-ST(+)150						
Max. anvendelsestemperatur		Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. På belægningssiden max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.						
Brandklasse		A2 _L -s1,d0					EN 13501-1	
Dimensionsstabilitet		Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind(krympning) = 0						
Specifik varme		0,8 kJ/Kg · K						
Enheder på palle								
SAP nr.	DB nr.	VVS løbenr.	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. palle	Leveringsform

238521	1903401	24	15	20	55	1000	441	Enheder på palle
79286	1651427	26	15	30	75	1000	225	Enheder på palle
86790	1651428	28	15	40	95	1000	144	Enheder på palle
129941	1651429	30	15	50	115	1000	81	Enheder på palle
79255	1651430	34	18	20	58	1000	378	Enheder på palle
238524	1903404	36	18	30	78	1000	216	Enheder på palle
79290	1651432	38	18	40	98	1000	144	Enheder på palle
79287	1651433	84	22	20	62	1000	324	Enheder på palle
79288	1651434	86	22	30	82	1000	180	Enheder på palle
79289	1651435	88	22	40	102	1000	117	Enheder på palle
129957	1651436	90	22	50	122	1000	81	Enheder på palle
129966	1651437	92	22	60	142	1000	54	Enheder på palle
79257	1651440	114	28	20	68	1000	270	Enheder på palle
92509	1651441	116	28	30	88	1000	144	Enheder på palle
79259	1651442	118	28	40	108	1000	108	Enheder på palle

79260	1651443	120	28	50	128	1000	81	Enheder på palle
129070	1651444	122	28	60	148	1000	54	Enheder på palle
79261	1651445	134	35	20	75	1000	225	Enheder på palle
92516	1651446	136	35	30	95	1000	144	Enheder på palle
79263	1651447	138	35	40	115	1000	81	Enheder på palle
79264	1651448	140	35	50	135	1000	63	Enheder på palle
86789	1651449	142	35	60	155	1000	45	Enheder på palle
79265	1651451	164	42	20	82	1000	180	Enheder på palle
238526	1903406	166	42	30	102	1000	126	Enheder på palle
79267	1651453	168	42	40	122	1000	81	Enheder på palle
79268	1651454	170	42	50	142	1000	54	Enheder på palle
238532	1903420	172	42	60	162	1000	45	Enheder på palle
79270	1651456	204	48	20	88	1000	144	Enheder på palle
92510	1651457	206	48	30	108	1000	108	Enheder på palle
79272	1651458	208	48	40	128	1000	81	Enheder på palle

79273	1651459	210	48	50	148	1000	54	Enheder på palle
79274	1651460	212	48	60	148	1000	36	Enheder på palle
92517	1651461	234	54	20	94	1000	144	Enheder på palle
79276	1651462	236	54	30	114	1000	81	Enheder på palle
238529	1903411	238	54	40	134	1000	72	Enheder på palle
79278	1651464	240	54	50	154	1000	45	Enheder på palle
79279	1651465	242	54	60	174	1000	36	Enheder på palle
92515	1651466	264	60	20	100	1000	126	Enheder på palle
79281	1651467	266	60	30	120	1000	81	Enheder på palle
79282	1651468	268	60	40	140	1000	54	Enheder på palle
79283	1651469	270	60	50	160	1000	45	Enheder på palle
79284	1651470	272	60	60	180	1000	36	Enheder på palle
79292	1651471	286	64	30	124	1000	81	Enheder på palle
86794	1651472	288	64	40	144	1000	54	Enheder på palle
92513	1651473	326	70	30	130	1000	72	Enheder på palle

79294	1651474	328	70	40	150	1000	45	Enheder på palle
86792	1651475	330	70	50	170	1000	36	Enheder på palle
129975	1651476	332	70	60	190	1000	36	Enheder på palle
79295	1651477	366	76	30	133	1000	63	Enheder på palle
79296	1651478	368	76	40	153	1000	45	Enheder på palle
79297	1651479	370	76	50	173	1000	36	Enheder på palle
238537	1903425	372	76	60	196	1000	36	Enheder på palle
79305	1651481	436	89	30	149	1000	54	Enheder på palle
79306	1651482	438	89	40	169	1000	36	Enheder på palle
238533	1903421	440	89	50	189	1000	36	Enheder på palle
131126	1651855	442	89	60	209	1000	18	Enheder på palle
79309	1651484	566	114	30	174	1000	36	Enheder på palle
238535	1903423	568	114	40	194	1000	36	Enheder på palle
79304	2025524		64	50	164	1000	36	Enheder på palle
86795	2025528		64	60	184	1000	36	Enheder på palle

Løse enheder

SAP nr.	DB nr.	VVS løbenr.	Rør diameter (mm)	Iso tykkelse (mm)	Diameter (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. ks.	Leveringsform
238523	1903403	24	15	20	55	1000	49	Løse enheder
69871	1249494	26	15	30	75	1000	25	Løse enheder
92544	1651414	28	15	40	95	1000	16	Løse enheder
129943	1651415	30	15	50	115	1000	9	Løse enheder
92518	1249463	34	18	20	58	1000	42	Løse enheder
238525	1903405	36	18	30	78	1000	24	Løse enheder
92545	1651416	38	18	40	98	1000	16	Løse enheder
92541	1249495	84	22	20	62	1000	36	Løse enheder
68520	1249496	86	22	30	82	1000	20	Løse enheder
92542	1249497	88	22	40	102	1000	13	Løse enheder
129964	1651417	90	22	50	122	1000	9	Løse enheder
129967	1651418	92	22	60	142	1000	6	Løse enheder

92553	1249505	106	25	30	85	1000	20	Løse enheder
92519	1249465	114	28	20	68	1000	30	Løse enheder
87253	1445880	116	28	30	88	1000	16	Løse enheder
92520	1249467	118	28	40	108	1000	12	Løse enheder
92521	1249468	120	28	50	128	1000	9	Løse enheder
87248	1651419	122	28	60	148	1000	6	Løse enheder
92522	1249469	134	35	20	75	1000	25	Løse enheder
87259	1445905	136	35	30	95	1000	16	Løse enheder
92523	1249471	138	35	40	115	1000	9	Løse enheder
92524	1249472	140	35	50	135	1000	7	Løse enheder
92543	1651420	142	35	60	155	1000	5	Løse enheder
92525	1249473	164	42	20	82	1000	20	Løse enheder
238528	1903408	166	42	30	102	1000	14	Løse enheder
92526	1249475	168	42	40	122	1000	9	Løse enheder
92527	1249476	170	42	50	142	1000	6	Løse enheder

238531	1903416	172	42	60	162	1000	5	Løse enheder
92529	1249478	204	48	20	88	1000	16	Løse enheder
87254	1445882	206	48	30	108	1000	12	Løse enheder
92530	1249480	208	48	40	128	1000	9	Løse enheder
92531	1249481	210	48	50	148	1000	6	Løse enheder
92532	1249482	212	48	60	168	1000	4	Løse enheder
87260	1445906	234	54	20	94	1000	16	Løse enheder
238530	1903414	238	54	40	134	1000	8	Løse enheder
92534	1249486	240	54	50	154	1000	5	Løse enheder
92535	1249487	242	54	60	174	1000	4	Løse enheder
87258	1445904	264	60	20	100	1000	14	Løse enheder
75129	1249489	266	60	30	120	1000	9	Løse enheder
92537	1249490	268	60	40	140	1000	6	Løse enheder
92538	1249491	270	60	50	160	1000	5	Løse enheder
92539	1249492	272	60	60	180	1000	4	Løse enheder

92547	1249500	286	64	30	124	1000	9	Løse enheder
92559	1249514	288	64	40	144	1000	6	Løse enheder
92560	1249515		64	50	164	1000	4	Løse enheder
92563	1249521		64	60	184	1000	4	Løse enheder
87256	1445901	326	70	30	130	1000	8	Løse enheder
92548	1651421	328	70	40	150	1000	5	Løse enheder
92549	1651422	330	70	50	170	1000	4	Løse enheder
129076	1651423	332	70	60	190	1000	4	Løse enheder
68526	1249501	366	76	30	133	1000	7	Løse enheder
92550	1249502	368	76	40	153	1000	5	Løse enheder
92551	1249503	370	76	50	173	1000	4	Løse enheder
238538	1903426	372	76	60	196	1000	4	Løse enheder
68528	1249516	436	89	30	149	1000	6	Løse enheder
92561	1249517	438	89	40	169	1000	4	Løse enheder
238534	1903422	440	89	50	189	1000	4	Løse enheder

131122	1651853	442	89	60	209	1000	2	Løse enheder
75153	1249520	566	114	30	174	1000	4	Løse enheder
238536	1903424	568	114	40	194	1000	4	Løse enheder
t _m °C				10	50	100	150	
mW/m·K				38	44	56	71	

VVS varenr. (Løse enheder): med tape 494370 + løbenr.

VVS vare nr. (Enheder på palle): med tape 494371 + løbenr.

EU Brandklasse: A2_L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.