

ACO GM-X, Overgangsrør excentriske

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffer
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes



Vare tekniske data

Beskrivelse	DN1/DN2	Mål		Vægt [kg]	Varenummer
		l1 [mm]	f [mm]		
GM-X 40/50 mm overgangsrør excentriske	40/50	110	60	0.27	E40160054
GM-X 40/70 mm overgangsrør excentriske	40/70	115	70	0.42	E40160074
GM-X 50/70 mm overgangsrør excentriske	50/70	140	80	0.40	E40160075
GM-X 50/100 mm overgangsrør excentriske	50/100	157	100	0.89	E40160150
GM-X 70/80 mm overgangsrør excentriske	70/80	135	84	0.7	E40160087
GM-X 70/100 mm overgangsrør excentriske	70/100	160	104	1.08	E40160170
GM-X 70/125 mm overgangsrør excentriske	70/125	167	100	1.25	E40160132
GM-X 80/100 mm overgangsrør excentriske	80/100	165	100	1.6	E40160180
GM-X 100/125 mm overgangsrør excentriske	100/125	182	100	1.87	E40160225
GM-X 100/150 mm overgangsrør excentriske	100/150	194	103	2.55	E40160250
GM-X 125/150 mm overgangsrør excentriske	125/150	210	105	2.66	E40160275
GM-X 150/200 mm overgangsrør excentriske	150/200	272	150	4.92	E40160350

