

ACO GM-X, Dobbelt grenrør reducerede 87°

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffer
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes



Vare tekniske data

Beskrivelse	DN1/DN2	Mål			Vægt [kg]	Varenummer
		l1 [mm]	b [mm]	c [mm]		
GM-X 70 x 50 mm red. dobbelt grenrør 87°	70/50	150	100	61	1.0	E52087755
GM-X 100 x 70 mm red. dobbelt grenrør 87°	100/70	200	125	80	1.89	E52087177
GM-X 100 x 80 mm red. dobbelt grenrør 87°	100/80	220	135	81	2.30	E52087188
GM-X 125 x 100 mm red. dobbelt grenrør 87°	125/100	255	155	105	3.67	E52087325
GM-X 150 x 100 mm red. dobbelt grenrør 87°	150/100	255	155	119	4.30	E52087350
GM-X 150 x 125 mm red. dobbelt grenrør 87°	150/125	290	175	134	5.65	E52087400
GM-X 200 x 100 mm red. dobbelt grenrør 87°	200/100	295	195	150	7.91	E52087800
GM-X 200 x 125 mm red. dobbelt grenrør 87°	200/125	325	210	165	9.43	E52087850
GM-X 200 x 150 mm red. dobbelt grenrør 87°	200/150	355	225	166	10.42	E52087900

