

## ACO GM-X, Overgangsstykker fra plastrør spidsende til GM-X muffe

### ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffe
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes



### Vare tekniske data

| Beskrivelse                        | Tætningsring skal anvendes | DN1/DN2 | Mål        |            | Vægt | Varenummer |
|------------------------------------|----------------------------|---------|------------|------------|------|------------|
|                                    |                            |         | l1<br>[mm] | m5<br>[mm] |      |            |
| GM-X 40/40 mm overgang til t/PVC   | E80130050                  | 40/40   | 67         | 38         | 0.2  | E60600040  |
| GM-X 50/50 mm overgang til t/PVC   | E80010050                  | 50/50   | 52         | 38         | 0.2  | E60610050  |
| GM-X 70/70 mm overgang til t/PVC   | E80010070                  | 70/70   | 95         | 55         | 0.5  | E60420070  |
| GM-X 100/100 mm overgang til t/PVC | E80010110                  | 100/100 | 100        | 70         | 1.0  | E60430100  |

d  
(PIPE/KA/HT/KG)

