

ACO GM-X, Dobbeltmuffe

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffer
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætingsring skal tilkøbes



Vare tekniske data

Beskrivelse	DN	Mål		Vægt [kg]	Varenummer
		I1 [mm]	I2 [mm]		
GM-X 40 mm dobbeltmuffe	40	16	76	0.14	E70020040
GM-X 50 mm dobbeltmuffe	50	18	94	0.22	E70020050
GM-X 70 mm dobbeltmuffe	70	25	135	0.45	E70020070
GM-X 80 mm dobbeltmuffe	80	25	145	0.6	E70020080
GM-X 100 mm dobbeltmuffe	100	40	180	0.97	E70020100
GM-X 125 mm dobbeltmuffe	125	40	190	1.61	E70020125
GM-X 150 mm dobbeltmuffe	150	40	200	2.12	E70020150
GM-X 200 mm dobbeltmuffe	200	50	290	5.7	E70020200
GM-X 250 mm dobbeltmuffe	250	60	320	7.10	E70020250

