



Spænding (V): 230 Volt
IP-vurdering: IP23
Maksimal pæreeffekt (W): 35
Klasse (klasse 1, klasse 2, klasse 3): Klasse 2 (Dobbelt isoleret)
Pærefatning: GU10
Parallelforbindelse: True

Primært materiale: Galvaniseret stål
Egnet til kystnære områder: True

Farve: Galvaniseret stål
Højde (cm): 8.5
Indbygning, spotdiameter (cm): 8
Monteres direkte i isolering: False
Vippevinkel (°): 35

EAN-nummer: 5701581326682

TUN: 1827935
Varenummer: 20299931
Stk. pr. master-kasse: 3
Salgskasse, højde (cm): 20
Salgskasse, bredde (cm): 10
Salgskasse, dybde (cm): 17
Salgskasse, volumen (m³): 0.0034
Nettovægt af produkt (kg): 0.24

- Kan parallelforbindes
- Holdbart materiale, der er velegnet til barskt vejr
- 15 års garanti på forringelse af overflade

Kipbart indbygningsspot der er lavet af galvaniseret stål. Spottet kan nemt tilsluttes lysnettet uden brug af transformere.

Fremstillet af slidstærkt galvaniseret stål, der er velegnet til hårdt vejr.