



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til montering i rum eller ved væggen
- Egnet til barrier-free konstruktion

## EGENSKABER

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Rende til brusenicher kan afkortes
- Egnet til flisekonstruktioner på gulvet fra 8–35 mm
- Rende til brusenicher kan justeres i højden, hældningen og forskydningen
- Enkel rengøring

- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Adgang til hårsi uden værktøj
- Med anti-fingerprint-belægning (kun ved modeller i sort)

## TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Hårsi
- Indløbsstuds med udligningsring
- Gummimanchet

## SKAL BESTILLES EKSTRA

- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 90–220 mm
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, til betonhøjde ved indløb 65–90 mm
- Geberit montagesæt til CleanLine render til brusenicher, installation gennem gulvet
- Geberit montagesæt med indløb, til render til brusenicher i serien CleanLine

## INFO

- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	L cm	B cm	H cm
154.501.KS.1 Ny	155440300	Børstet rustfrit stål	30–90	4.3	0.8

<i>Varenr.</i>	<i>VVS nr.</i>	<i>Farge / overflate</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
<b>154.501.TE.1</b> Ny	155440301	sort	30-90	4.3	0.8
<b>154.502.KS.1</b> Ny	155440310	Børstet rustfrit stål	30-110	4.3	0.8
<b>154.502.TE.1</b> Ny	155440311	sort	30-110	4.3	0.8
<b>154.503.KS.1</b> Ny	155440330	Børstet rustfrit stål	30-130	4.3	0.8
<b>154.503.TE.1</b> Ny	155440331	sort	30-130	4.3	0.8
<b>154.504.KS.1</b> Ny	155440360	Børstet rustfrit stål	30-160	4.3	0.8
<b>154.504.TE.1</b> Ny	155440361	sort	30-160	4.3	0.8

Nye produkter tilgjengelige fra 01.04.2026