





Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningcisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udigning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

EGENSKABER

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj

- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning fornedet
- Udigning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelshøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skylemængde fabriksindstilling	6 / 3 l

Indstillingsområde for stor skylemængde	4–6 l
Lille skylemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 300 kPa / 3 bar	9.6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0.5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettetilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningcisterner

TILBEHØR

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt

- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit eludtag

- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith afstandsramme
- Geberit Monolith interfacekabel DALI

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse W	Effektforbrug W
131.231.JK.7	617015643	Forside: lava / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.231.JL.7	617015642	Forside: sandgrå / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.231.SI.7	617015640	Forside: hvid / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.231.SJ.7	617015641	Forside: sort / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.231.CD.7 Ny	617015652	Forside: sort / Sandblæst glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.231.TD.7 Ny	617015650	Forside: hvid / Sandblæst glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2026