





Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med indbygningcisterne med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til udskiftning af skylleventiler
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

EGENSKABER

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj

- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning fornedet
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l

Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 300 kPa / 3 bar	9.6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0.5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Lysfarve	2200–4000 K

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutnings sæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- P-afløbsbøjning af PP, ø 90 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

TILBEHØR

- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutnings sæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Geberit eludtag
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela

• Geberit Monolith afstandsramme

• Geberit Monolith interfacekabel DALI

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug W
131.233.JK.7	617015243	Forside: lava / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.JL.7	617015242	Forside: sandgrå / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.SI.7	617015240	Forside: hvid / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.SJ.7	617015241	Forside: sort / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.CD.7 Ny	617015252	Forside: sort / Sandblæst glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.TD.7 Ny	617015250	Forside: hvid / Sandblæst glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6	I	15

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2026