





Eksempelbillede



## ANVENDELSER

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

## EGENSKABER

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret

- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning fornedet

## TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4.5 / 6 l
Lille skyllemængde	3 l
Gennemstrømningsmængde ved 300 kPa / 3 bar	9.6 l/min
Minimumsvandstrømstryk	0.5 bar
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"

- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Sokkeldæklade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner

## TILBEHØR

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Geberit Monolith afstandsramme

Varenr.	VVS nr.	Førte / overflade	B cm	H cm	T cm
<b>131.031.JK.5</b>	617011123	Forside: lava / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6
<b>131.031.JL.5</b>	617011122	Forside: sandgrå / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6
<b>131.031.SI.5</b>	617011100	Forside: hvid / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6
<b>131.031.SJ.6</b>	617011121	Forside: sort / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6
<b>131.031.CD.5</b> Ny	617011102	Forside: sort / Sandblæst glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	50.5	114	10.6
<b>131.031.TD.5</b> Ny	617011110	Forside: hvid / Sandblæst glas Sidepaneler: Aluminium børstet	50.5	114	10.6

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2026