



## ANVENDELSER

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

## EGENSKABER

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs

- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning fornedet
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelshøjde WC-skål  $35 \pm 1$  cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

## TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM,  $\varnothing$  44/55 mm
- Ferole af PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

## TILBEHØR

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit eludtag
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith afstandsramme
- Geberit Monolith interfacekabel DALI

Varenr.	VYS nr.	Farve / overflade	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug W
<b>131.221.JK.7</b>	617015543	Forside: lava / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
<b>131.221.JL.7</b>	617015542	Forside: sandgrå / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
<b>131.221.SI.7</b>	617015540	Forside: hvid / Glas Sidepaneler: Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
<b>131.221.SJ.7</b>	617015541	Forside: sort / Glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
<b>131.221.CD.7</b> Ny	617015502	Forside: sort / Sandblæst glas Sidepaneler: sort / Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15
<b>131.221.TD.7</b> Ny	617015510	Forside: hvid / Sandblæst glas Sidepaneler: Aluminium børstet	48	101	10.6	I	15

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2026