

PRODUKTDATABLAD

Decor Glow Pendant 32W 830 Click Select Amber

Decor Glow Pendant | Dekorativ lampe med integreret LED-kabel



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, køldre

Produktfordele

- 3-step selecting by wall switch to turn on illumination of cable and or main light (click select)
- Høj kvalitetsprodukt
- Nem montering
- Tidsløst design

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal, glas og silikone
- Moderne minimalistisk design
- Kabel med lys
- Hukommelsesfunktion for lysindstilling



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	32,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	140 mA
Startstrøm	5.23 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	32 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	91
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	57
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	91
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	2800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4100
Belysningseffektivitet	88 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	380,00 mm
Højde	1200,00 mm
Produktvægt	3100,00 g



DECOR GLOW
PEND30.5W830CLICKSEL AMB

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Gold Amber
Armaturhus farve	Gold Amber
Materiale	Stål glas
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC) Silikone
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud


YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from January 2026
--------------------	-----------------------------

Sikkerhedsanvisninger

- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR GLOW PENDANT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075855670	Folding box 1	422 mm x 422 mm x 272 mm	4262.00 g	48.44 dm ³
4058075855687	Shipping box 2	437 mm x 437 mm x 572 mm	9910.00 g	109.23 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.