

PRODUKTDATABLAD

Orbis Ghost 380mm 40W CCT White

Orbis Ghost | LED-loftslampe med homogen diffusion



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov

Produktegenskaber

- Farvetemperaturskyder (CTS): 2700 K, 4000 K, 6500 K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	40,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal strømstyrke	200,000 mA
Startstrøm	7 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	64
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	32
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	50
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,9
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	4700 lm
Belysningseffektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	380,00 mm
Højde	61,00 mm
Produktvægt	630,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	STÅL AKRYL
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER


Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS GHOST_BRUSH

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659003	Folding box 1	102 mm x 422 mm x 423 mm	960.00 g	18.21 dm ³
4099854659010	Shipping box 4	438 mm x 424 mm x 448 mm	5010.00 g	83.20 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.