

PRODUKTDATABLAD

Orbis Brush 380mm 40W CCT White

Orbis Brush | LED-loftlampe med børstet decor



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov

Produktegenskaber

- Farvetemperaturskyder (CTS): 2700 K, 4000 K, 6500 K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug | 40,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 200,000 mA |
| Startstrøm | 7 A |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 100 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 64 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 32 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 50 |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,9 |
| Total harmonisk forvrængning | < 20 % |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|---|---|
| Lumen | 3200 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 4700 lm |
| Belysningseffektivitet | 80 lm/W |
| Farvetemperatur | 2700 K / 4000 K / 6500 K |
| Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin) | 2700 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 6 sdcn |
| Flimmerværdi (Pst LM) | <1 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | <0.4 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 380,00 mm |
| Højde | 61,00 mm |
| Produktvægt | 630,00 g |



ORBIS 380MM 40W CCT WT

MATERIALER & FARVER

| | |
|--|------------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | STÅL AKRYL |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|--|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |
| Moneringssted | Loft |
| Med lyskilde | Ja |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |

Levetid

| | |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 12500 |
|-----------------|-------|

NØDBELYSNING

| | |
|-----------------------------|-------|
| Type af nødbelysnings drift | Ingen |
|-----------------------------|-------|

CERTIFIKATER & STANDARDER


| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Boldsikker | Nej |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Dokument navn |
|---|-------------------|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | ORBIS GHOST_BRUSH |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854659041 | Folding box 1 | 102 mm x 422 mm x 423 mm | 960.00 g | 18.21 dm ³ |
| 4099854659058 | Shipping box 4 | 438 mm x 424 mm x 448 mm | 5010.00 g | 83.20 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.