

# PRODUKTDATABLAD

## Orbis Brush 480mm 50W CCT White

Orbis Brush | LED-loftlampe med børstet decor



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

---

### Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov

---

### Produktegenskaber

- Farvetemperaturskyder (CTS): 2700 K, 4000 K, 6500 K



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	50,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal strømstyrke	225,000 mA
Startstrøm	8 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	48
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	27
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	44
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,9
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	4200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	5800 lm
Belysningseffektivitet	84 lm/W
Farvetemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	480,00 mm
Højde	66,00 mm
Produktvægt	920,00 g



ORBIS 480MM 50W CCT WT

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	STÅL AKRYL
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

## CERTIFIKATER & STANDARDER


Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

### Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

### DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS GHOST_BRUSH

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659065	Folding box 1	107 mm x 532 mm x 533 mm	1387.00 g	30.34 dm <sup>3</sup>
4099854659072	Shipping box 4	548 mm x 444 mm x 558 mm	7114.00 g	135.77 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.