

# PRODUKTDATABLAD

## Decor Nody Wall 12W CCT White

Decor Nody Wall | LED luminaire with curved profile



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

---

### Produktfordele

- Justering af farvetemperatur til forskellige applikationsbehov

---

### Produktegenskaber

- Color temperature slider (CTS): 2700 K, 4000 K, 6000 K



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	12,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominel strømstyrke	100,000 mA
Startstrøm	4 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	106
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	62
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	100
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	850 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1350 lm
Belysningseffektivitet	70 lm/W
Farvetemperatur	2700 K / 4000 K / 6000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	190 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	370,00 mm
Bredde	205,00 mm
Højde	180,00 mm
Produktvægt	580,00 g



DECOR NODY WALL 12W CCT WT

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Steel
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stodsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------


## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR NODY WALL

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659164	Folding box 1	232 mm x 422 mm x 253 mm	941.00 g	24.77 dm <sup>3</sup>
4099854659171	Shipping box 4	480 mm x 438 mm x 531 mm	5163.00 g	111.64 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.