

# PRODUKTDATABLAD

## Decor Nody Table 12W 840 White

Decor Nody Table | LED luminaire with curved profile



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

---

### Produktfordele

- Inline-switch på kablet

---

### Produktegenskaber

- Farvetemperatur: 4.000K



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal strømstyrke	95,000 mA
Startstrøm	4 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	114
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	66
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	106
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1050 lm
Belysningseffektivitet	58 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	270 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	150,00 mm
Bredde	140,00 mm
Højde	180,00 mm
Produktvægt	240,00 g
Kabellængde	1500 mm



DECOR NODY TABLE 12W 840 WT

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Steel
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Bord
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------


## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR NODY TABLE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659126	Folding box 1	192 mm x 232 mm x 233 mm	483.00 g	10.38 dm <sup>3</sup>
4099854659133	Shipping box 4	480 mm x 400 mm x 258 mm	2818.00 g	49.54 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreaftagelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.