

PRODUKTDATABLAD

Decor Nody Table 12W 840 White

Decor Nody Table | LED luminaire with curved profile



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Inline-switch på kablet

Produktegenskaber

- Farvetemperatur: 4.000K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal strømstyrke	95,000 mA
Startstrøm	4 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbryder B16 A	114
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	66
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	106
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 120 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1050 lm
Belysningseffektivitet	62 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	300 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	190,00 mm
Bredde	120,00 mm
Højde	335,00 mm
Produktvægt	570,00 g
Kabellængde	1500 mm



DECOR NODY2 TABLE 12W 840
WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Steel
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Bord
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----


LED-modul, udskifteligt

Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR NODY TABLE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854659188	Folding box 1	162 mm x 242 mm x 383 mm	879.00 g	15.02 dm ³
4099854659195	Shipping box 4	400 mm x 340 mm x 510 mm	4485.00 g	69.36 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.