

EV-kabel type 2 - type 2, 3 fase, 32 A, 22 kW, 5m, sort

DELTAACO



- Certificering: TUV 2 PfG 1908
- Kabel: EV07EE-H, 5G6 mm² + 1 x 05 mm²
- Klassifikation: IP66
- Vægt: 3,3 kg
- Driftstemperatur: -30° C – +50° C

Deltaco opladningskabel til elbiler EV-3205 passer til alle køretøjer med en type 2 stik og er egnet for dem, der vil oplade ved brug af en offentlig oplader eller deres egen opladningskasse derhjemme med type 2 stik, dvs. såkaldt tilstand 3 opladning. Opladningseffekt er op til 22 kW. Sølvbelagte tilslutninger garanterer god kontakt og lang

Kablet er fremstillet af et TPE-materiale, der giver god modstand mod olie, slid og UV-lys. Kablet er også fleksibelt i kulde. Type 2 ladestik er nu standard i EU. Alle biler fra producenterne f.eks. AUDI, BMW, Hyundai, KIA, Mercedes, Porsche, Seat, Skoda, Tesla, Volkswagen og Volvo har type 2 ladestik.

Bilopladning overvåges ved hjælp af en tovejskommunikation mellem bilen og opladeren. Når kablet er tilsluttet bilen, udføres en selvtest, der sikrer, at kablet er korrekt tilsluttet, og at bilen er klar til at modtage strøm inden opladning starter og kablet spændes mekanisk, hvilket beskytter mod både tyveri og uautoriseret brug under opladning.

Efter opladning skal du låse bilen op, så den mekaniske lås åbnes, og fjerne kablet fra bilen, så det kobles fra opladeren.

Kablet må ikke repareres eller sammenklæbes, da dette kan påvirke dets sikkerhed og funktion.

Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, Elsäkerhetsverket i Sverige, DSB i Norge, Tukes i Finland, fraråder alle regelmæssige opladninger ved brug af almindelige vægstikkontakter og parkeringsvarmere. BEMÆRK nogle lokale afvigelser forekommer.

De generelle anbefalinger er dog følgende:

- Gamle eller fejlagtige koblinger og kabelgrene i ejendommen kan forårsage høje belastninger og dette kan føre til brand. Derfor er det vigtigt, at en elektrisk installationsvirksomhed kontrollerer den elektriske installation.
- Almindelige vægstikkontakter og parkeringsvarmere (Schuko) er ikke lavet til opladning af elbiler og kan ikke tåle

SPECIFIKATIONER

Farve	Sort
Kabellængde	5 m
Kabeltype	External power
Connector 1	Type 2
Connector 2	Type 2
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)	Ja
Produkt vægt	3.50 kg

LOGISTIK

Varenummer	EV-3205
Producentens varenummer	EV-3205
Oprindelsesland	China
Stregkode på salgsenhed	7333048044518
Højde på salgsenhed	80 mm
Bredde på salgsenhed	400 mm
Dybde på salgsenhed	380 mm
Brutto vægt på salgsenhed	3.50 kg
Nettovægt på salgsenhed	3.30 kg
Højde på udvendig karton	400 mm
Bredde på udvendig karton	420 mm
Dybde på udvendig karton	430 mm
Vægt på udvendig karton	17.50 kg
Antal kolli	5