

LAN-OPTIC

2XMPO/F/APC-2XMPO/F/APC 24 FIBER PATCH KABEL 60 M
OS2 STANDARD LOSS LSZH METHOD A MED EKSTRA LSZH
KAPPE OG TRÆKSTRØMPE



ANVENDELSE

Anvendes som fiberbackbone i datainstallationer mellem krydsfelter eller i Datacentre mellem krydsfelter.

Leveres færdigtemineret klar til brug - et meget tidsbesparende produkt.

2 lag LSZH kappe for beskyttelse under installation. Beskyttelsestrækstrømpe i den ene ende.

- Varenr.: 235623
- EANnr.: 5706683029042

SPECIFIKATION

- Fiber: OS2 9/125 μ
- Antal fibre: 24 stk. G657A2
- Loss: Standard Loss <0,70dB
- Methode: A
- Ende A: 2xMPO/F/APC
- Ende B: 2xMPO/F/APC
- Kappemateriale: LSZH + LSZH
- Kappefarve: Gul
- Længde: 60 mtr.
- Fabrikat: Lan-Optic

OM LAN-COM

Lan-Com A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.



SPECIFICATION DOCUMENT

Name	Patch Cord		Specification	2XMPOAPC(F)-2XMPOAPC(F)-SM-24B-LM	File NO.	SD-P03860-ENG	Version	REV.02
Description: 2X12F MPOAPC(F) to 2X12F MPOAPC(F) SM G652D 24 Cores 3.6mm Optical Fiber Patch Cord.								
A	B	C	D					
Technical requirements:								
1. Performance Index:								
MPO:IL≤0.35dB,RL≥60dB@1310nm;								
2. NO dust cap showing on the drawing.								
3. Polarity: A.								
4. ROHS Compliant.								
E	2	3	4	1	2	3	4	8
Drawn by: Yinghao Gao								
Checked by: Guojun Shen								
Approved by: Guojun Shen								
Page NO.: 1/1								
E	10K<L≤30M	±150mm	±200mm	E	10K<L≤30M	±150mm	±200mm	E
E	3M<L≤10M	±100mm	±100mm	E	3M<L≤10M	±100mm	±100mm	E
E	1M<L≤3M	+100mm/0	+50mm/0	E	1M<L≤3M	+100mm/0	+50mm/0	E
E	L<1M	+50mm/0	+50mm/0	E	L<1M	+50mm/0	+50mm/0	E