

LAN-OPTIC

MPO/F/APC-MPO/F/APC 12 FIBER PATCH KABEL 110 M
OS2 STANDARD LOSS LSZH METHOD A MED EKSTRA
LSZH KAPPE OG TRÆKSTRØMPE



ANVENDELSE

Anvendes som fiberbackbone i datainstallationer mellem krydsfelter eller i Datacentre mellem krydsfelter.

Leveres færdigtemineret klar til brug - et meget tidsbesparende produkt.

2 lag LSZH kappe for beskyttelse under installation. Beskyttelsestrækstrømpe i den ene ende.

- Varenr.: 235538
- EANnr.: 5706683028960

SPECIFIKATION

- Fiber: G657A2
- Antal fibre: 12 stk.
- Loss: Standard Loss < 0,70dB
- Methode: A
- Ende A: MPO/F/APC
- Ende B: MPO/F/APC
- Kappemateriale: LSZH
- Ekstra kappemateriale: LSZH
- Kappe farve: Gul
- Trækstrømpe i den ene ende
- Længde: 110 mtr.
- Fabrikat: Lan-Optic

OM LAN-COM

Lan-Com A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.



SPECIFICATION DOCUMENT

Name	Specification	File NO.	Version												
Patch Cord	MPO/APC(F)-MPO/APC(F)-SM-12Z-LM	SD-P03862-ENG	REV.01												
<p>Description: MPO/APC(F) to MPO/APC(F) SM 12 Cores 3.0mm Optical Fiber Patch Cord.</p>															
<p>side A</p> <p>MPO/APC Female, Green 12cores fiber color of MPO connector</p> <p>12cores fiber color of MPO connector</p> <p>1.Blue 2.Orange 3.Green 4.Brown 5.Gray 6.White 7.Red 8.Black 9.Yellow 10.Violet 11.Pink 12.Aqua</p> <p>Key</p> <p>A-A</p> <p>side B</p> <p>MPO/APC Female, Green 12cores fiber color of MPO connector</p> <p>112.Aqua 10.Violet 9.Yellow 8.Black 7.Red 6.White 5.Gray 4.Brown 3.Green 2.Orange 1.Blue</p> <p>Key</p> <p>B-B</p>															
<p>Technical requirements:</p> <p>1. Performance Index: MPO:IL<0.7dB, RL≥60dB@1310nm;</p> <p>2. NO dust cap showing on the drawing.</p> <p>3. Polarity:A.</p> <p>4. ROHS Compliant.</p>															
<p>Optical fiber cable section</p> <p>12 fibers, SM G652D 3.0mm sheath outer sheath, 4.5mm, Yellow, LSZH Aramid yarns</p>															
<p>Woven bag</p> <p>side A</p> <p>Woven bag</p> <p>Shrink tubing with glue</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LENGTH(L)</th> <th>TOLERANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L<1M</td> <td>+50mm/0</td> </tr> <tr> <td>1M<L<5M</td> <td>+100mm/0</td> </tr> <tr> <td>5M<L<10M</td> <td>±100mm</td> </tr> <tr> <td>10M<L<30M</td> <td>±150mm</td> </tr> <tr> <td>L>30M</td> <td>±200mm</td> </tr> </tbody> </table>				LENGTH(L)	TOLERANCE	L<1M	+50mm/0	1M<L<5M	+100mm/0	5M<L<10M	±100mm	10M<L<30M	±150mm	L>30M	±200mm
LENGTH(L)	TOLERANCE														
L<1M	+50mm/0														
1M<L<5M	+100mm/0														
5M<L<10M	±100mm														
10M<L<30M	±150mm														
L>30M	±200mm														
<p>Drawn by: Yinqiao Guo Checked by: Guojun Shen Approved by: Guojun Shen</p> <p>Page NO.: 1/1</p>															