

Fordelingstavle

AK 24



AK 24

Fordelingstavle

Dette: 73442401

Dimensioner: 290 x 407 x 124 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, 2 Rækker, 24 tilgængelige delingsenheder, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 1000V AC, 1500V DC, øverst selvforseglende, bløde indføringsmembraner til værktøjsfri ledningsindføring, nederst metriske forrægninger til universelle kabelindføringer med forskruninger og/eller dobbeltmembranstudser, til standardinstallationer indendørs

PE/N-klemme, bestående af: PE-klemmeskinne med 3 skrueklemmer 2,5-16 mm² og 14 push-in-klemmer 0,75-4 mm², 2 N-moduler (forbundet via jumper) med hver 2 skrueklemmer 2,5-16 mm² og 6 push-in-klemmer 0,75-4 mm² med betjeningshåndtag til værktøjsfri montering af ledninger

Vedlagt tilbehør:

Lukkepropper, afskærmnings- og mærkningsstrimler



- selvforseglende, bløde indføringsmembraner på kassens ene ende
- forrægninger til forskruninger eller dobbeltmembranstudser på den kassens modsatte ende
- kassen kan drejes 180°
- værktøjsmonterbare normskinner
- pladser til 5-polet 6 mm² WAGO-klemme 221 i bunden af kassen

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
udluftet:	nej
Antal rækker:	2
Antal delingsenheder:	24
Antal delingsenheder pr. række:	12
Mærkestrøm:	125 Amp.
Klemmetype:	skruefri
inkl. N-klemme:	ja
inkl. PE-klemme:	ja
med ekstra plads til indbygning:	nej

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå
Farve klapvindue:	Transparent

Mål

Bredde:	290 mm
Længde:	407 mm
Højde:	124 mm
Indv. længde:	380 mm
Indv. bredde:	268 mm
Indv. højde:	85 mm
Vægt:	1.96 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke:	650 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Flangevariant:	nej
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	57 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902704729
ETIM-klasse:	EC000214
Toldtarifnummer:	85369095
Min. bestillingsmængde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Tilbehør

[73485101 - AK 6/21 PE - Klemmeskinne](#)

[73485001 - AK 3/14 PE - Klemmeskinne](#)

[73481501 - AK STD - Påmonteringsstikdåse](#)

[73481201 - AK SV 24/36 - Snaplukningssæt](#)

[73481301 - AK NS 24/36 - Standardskinne](#)

[73481401 - AK KS 24/36 - Kombistuds](#)

[73480501 - AK KF 24/36 - Klapvindue](#)

[73481001 - AK 24 OT - Overdel](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Låsesæt](#)