

Tube Mini S



Tube Mini S Sort 900lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3200319
EAN: 7021983206930
SG artikkelnr: 320693



Elektrisk

System effekt (W): 14W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 900lm
Lysutbytte: 64 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Optikk: Reflektor medium
Lysspredning: 40°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 59
Bredde (mm) W: 59
Høyde (mm) H: 160
Diameter (mm) D: 102
Vekt (kg) brutto/netto: 0.708 / 0.617

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 105 x 105 x 200



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 9 3 0