



# PRESSALIT®

**Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206**  
**Væghængt toilet med circular flush, inkl.**  
**toiletsæde**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl.**  
**beslag i rustfrit stål**

## Varenummer




CP1206367CF  
VVS: 613326667  
NRF: 1579372  
RSK: 7822153  
EAN: 5708590398662

Pressalit Trend Combi Pack med toiletsædet Style D2 forener moderne design og personlig stil i én elegant løsning. Det væghængte, skyllekantsfri toilet har det effektive Circular Flush-system, som sikrer en lydsvag og sprøjtfri skylning og gør den daglige rengøring enkel. Sammen med Pressalit Style D2 får pakken et ekstra lag eksklusivitet. Sædets slanke, elegante profil matcher toilettets minimalistiske linjer og tilfører badeværelset et let og moderne udtryk. Med udskiftelige designemblemer i siderne er det nemt at tilpasse sædet til resten af dine Pressalit Style-accessories – eller blot skifte farve, når du ønsker et frisk look. Hver pakke inkluderer to sæt designemblemer, og flere varianter er tilgængelige, hvis du ønsker yderligere tilpasning. Pressalit Style D2 fås i seks nøje udvalgte farver, som giver dig friheden til at skabe den stemning, du ønsker. Bag æstetikken står Pressalits velkendte holdbarhed, understøttet af 10 års garanti og funktioner som Soft Close, Lift-Off og Pressalit SteadyFix® for ekstra stabilitet. Resultatet er en stilfuld og hygiejnisk kombination, der passer perfekt til moderne badeværelser, hvor personalisering, komfort og kvalitet er i højsædet.



## Farve

Mat dusty green





**Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206**  
**Væghængt toilet med circular flush, inkl.**  
**toiletsæde<br><br>Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl.**  
**beslag i rustfrit stål**

## Materialer

**KUMME:**  
Porcelæn

### TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

### BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

### DÆMPERSÆT:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.

### BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

## Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

## Vægt

31,055 kg

## Mål pr. stk. (emballeret)

540x410x510 mm

## Vægt emballeret

33,725 kg

## Vægt pr. kolli

33,725 kg

## Antal pr. kolli

1

## Kolli pr. palle

5

## Antal pr. palle

5



PRESSALIT®

---

**Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206**  
**Væghængt toilet med circular flush, inkl.**  
**toiletsæde**  
**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl.**  
**beslag i rustfrit stål**

---

#### Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på toiletsæder og 5 års garanti på toiletskåle mod forevisning af gyldigt købsbevis. Ved reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor produktet er købt. Garantien dækker materiale- og/eller produktionsfejl samt funktionsbegrænsninger, der måtte opstå ved korrekt brug og rengøring af produktet. Pressalit forbeholder sig ret til at undersøge produktet på vores fabrik. Ved en berettiget reklamation vil Pressalit enten: fremsende reservedele eller ombytte produktet til samme eller en tilsvarende model. Hvis farven på toiletsædet ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at levere en tilsvarende model i hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Hvis ombytning ikke er mulig, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---