



DUSJHJØRNE IGLOO PRO DØR + VEGG 80X80 KLARGLASS SVART

Art nr: 1450806

Romslig dusjhjørne med en rett dusjdør og en fast vegg begge i klart glass. Dusjhjørnet er stabilt med veggprofiler i eloksert aluminium som kan monteres med skruer og limbrikker. Det har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick®. Døren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes og er vendbar slik at du kan velge om den skal plasseres til høyre eller venstre. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjveggen er montert. Døren har 6 mm herdet sikkerhetsglass og kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. Veggene har 8 mm herdet sikkerhetsglass og forlengelsesprofil kan kjøpes til for utenpåliggende rørføring. Full høyde 2000 mm. Slepelist 22 mm, magnetlist og håndtak inkludert.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB 60049117
EAN 7330027149059

Standarder og klassifiseringer

EN-standard EN14428
Omfattes av CE: Ja
ETIM EC010034

Produktmål og vekt

Høyde (mm) 2000
Bredde (mm) 800
Bredde maks. (mm) 810
Bredde min. (mm) 790
Dybde (mm) 800
Tjocklek glas (fast vegg) 6
Løftehøyde hengsle (mm) 8
Nettovekt (kg) 4
59,2

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Herdet sikkerhetsglass,
Aluminium
Glass Klart glass
Farge Svart

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m) 0,940
Emballasjens høyde (m) 2,080
Emballasjens lengde (m) 0,130
Bruttovekt (kg) 63,600

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edik: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.