

Art nr: 1450622

Hurtigmontert hjørnedusj med integrerte håndtak, som foldes på midten for å ta minimalt med plass. Limbare profiler og lett å installere og justere takket være InstaQuick™-teknologien. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, c/c 35 mm. 6 mm herdet sikkerhetsglass, høyde 2000 mm. 22 mm slepelist inngår. Dørene er vendbare.

25 års GARANTI



Acceptorad
monteringsanvisning
2021-1

Artikkelkoder		Material og overflatebehandling	
NOBB	56169426	Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
RSK	7381674	Overflatebehandling	Anodisert
EAN	7330027114675	Glass	Klart glass
Standarder og klassifiseringer		Farge	Aluminium
EN-standard	EN14428	Emballasjemål og vekt	
Omfattes av CE:	Ja	Emballasjens bredde (m)	0,530
ETIM	EC010034	Emballasjens høyde (m)	2,080
Produktmål og vekt		Emballasjens lengde (m)	0,180
Høyde (mm)	2000	Bruttovekt (kg)	54,000
Bredde (mm)	700		
Bredde maks. (mm)	710		
Bredde min. (mm)	690		
Dybde (mm)	900		
Dybde maks. (mm)	910		
Dybde min. (mm)	890		
Tykkelse glass (mm)	6		
Løftehøyde hengsle (mm)	4		
Klaring min. (mm)	8		
Nettovekt (kg)	51		
Venstre-/høyreutforming	Vendbar		

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)