



IGLOO PRO CORNER DOBBEL FROSTET 100X100

Art nr: 1450449

Dusjhjørne med limbare aluminiumsprofiler – rask montering. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick®. Vendbare dører. 6 mm herdet sikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. 22 mm slepelist medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53339595
RSK	7378928
EAN	7330027105659
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010034

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	1000
Bredde maks. (mm)	1010
Bredde min. (mm)	990
Dybde (mm)	1000
Dybde maks. (mm)	1010
Dybde min. (mm)	990
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	65
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Frosted glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	1,040
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,130
Bruttovekt (kg)	69,000

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)