



## DUSJVEGG IGLOO PRO FAST FROSTET 70

Art nr: 1450340

Rett, fast dusjvegg med limbar aluminiumsprofil – rask å montere. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Stangen er 1200 mm lang og kan kappes til valgfri lengde. Vendbar. 8 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking.

**25** års GARANTI



Listad i Svanens Husproduktportal



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB	53339160
RSK	7376769
EAN	7330027105208
Lagerført artikkel	Ja

#### Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

#### Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	675
Dybde (mm)	21
Tykkelse glass (mm)	8
Nettovekt (kg)	29
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Frostet glass
Farge	Aluminium

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,740
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,065
Bruttovekt (kg)	31,000

#### Annet

Hjørnemontering

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)