



DUSJVEGG IGLOO PRO NISJE 1685-1750MM DØR 100 + VEGG 70

Art nr: 1450932

Dusjvegg med en rett dusjdør og en fast vegg som monteres mellom to vegger. Finnes med profiler og håndtak i matt svart eller aluminium. Velg om døren skal monteres på høyre eller venstre side av veggen ved montering. Dusjen har en stabil konstruksjon med veggprofiler i aluminium som kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patentert løsning for enkel installasjon og justering av en person. Døren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes. Dusjstangen til den faste veggen kan monteres på tre måter: mot veggen, mot taket eller i vinkel mot samme vegg som dusjveggen er montert. Døren har 6 mm herdet sikkerhetsglass og kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. Veggene har 8 mm herdet sikkerhetsglass og forlengelsesprofil kan kjøpes til for utenpåliggende rørføring. For visse bredder inngår ekstra forlengelsesprofil til vegg og dør. Se målskisse. Full høyde 2000 mm. Slepelist 22 mm, magnetlist og håndtak inkludert.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder		Material og overflatebehandling	
NOBB	60049084	Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass,
EAN	7330027150024		Aluminium
Standarder og klassifiseringer		Overflatebehandling	Lakkert
EN-standard	EN14428	Glass	Klart glass
Omfattes av CE:	Ja	Farge	Svart
ETIM	EC010962	Emballasjemål og vekt	
Produktmål og vekt		Emballasjens bredde (m)	1,040
Høyde (mm)	2000	Emballasjens høyde (m)	2,080
Bredde nisje	1690-1750	Emballasjens lengde (m)	0,183
	6	Bruttovekt (kg)	67,700
Tjocklek glas (fast vegg)	8		
Nettovekt (kg)	65,2		

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edik: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.