



DUSJDØR IGLOO PRO 95 NISJE 930-1030MM KLARGLASS SVART

Art nr: 1450875

Rett dusjdør med klart glass i matt svart eller aluminium som er tilpasset en nisjeåpning og monteres mellom faste vegger. Dusjdøren er stabil med en veggprofil og en motstående profil for magnetlisten. Veggprofilene kan monteres med skruer eller limbrikker. Dusjdøren har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet og er vendbar slik at du kan velge høyrehengt eller venstrehengt dør. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. For enkelte bredder medfølger ekstra forlengelsesprofil. Se målskisse. Slepelist 18mm og håndtak er inkludert.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB 60049100
EAN 7330027149592

Standarder og klassifiseringer

EN-standard EN14428
Omfattes av CE: Ja
ETIM EC011329
BVB id 164405

Produktmål og vekt

Høyde (mm) 2000
Høyde min. (mm): 2000
Bredde (mm) 1010
Bredde maks. (mm) 1030
Bredde min. (mm) 990
Dybde (mm) 27
Bredde nisje 990-1030
Tykkelse glass (mm) 6
Tjocklek glas (fast vegg) 36.7
Nettovekt (kg) 36,2

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Herdet sikkerhetsglass,
Aluminium
Overflatebehandling Lakkert
Glass Klart glass
Farge Svart

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m) 0,940
Emballasjens høyde (m) 2,080
Emballasjens lengde (m) 0,118
Bruttovekt (kg) 36,700

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)