



## DUSJNISJE IGLOO PRO DOBBEL RETT + FAST 100X100 FROSTET

Art nr: 1450688

Dusjnisje med en fast og en svingbar dusjvegg. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Dusjstangen er 1200 mm lang og kan kappes til valgfri lengde. Dusjen er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. (A) 6 mm og (B) 8 mm herdet sikkerhetsglass. Vendbare vegger som kan kombineres. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. (A) Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. (B) Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking. 22 mm slepelest medfølger.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 56920545      |
| RSK  | 7329290       |
| EAN  | 7330027116853 |

#### Standarder og klassifiseringer

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EN-standard     | EN14428  |
| Sunda Hus       | Ja       |
| Omfattes av CE: | Ja       |
| ETIM            | EC010962 |

#### Produktmål og vekt

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Høyde (mm)                | 2000      |
| Bredde nisje              | 1955-1985 |
| Bredde dør A              | 985       |
| Bredde fast vegg (mm)     | 985       |
|                           | 6         |
| Tjocklek glas (fast vegg) | 8         |
| Klaring min. (mm)         | 8         |
| Nettovekt (kg)            | 74        |
| Venstre-/høyreutforming   | Vendbar   |

#### Material og overflatebehandling

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass,<br>Aluminium |
| Overflatebehandling    | Anodisert                            |
| Glass                  | Frostet glass                        |
| Farge                  | Aluminium                            |

#### Emballasjemål og vekt

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 1,340  |
| Emballasjens høyde (m)  | 2,080  |
| Emballasjens lengde (m) | 0,130  |
| Bruttovekt (kg)         | 78,400 |

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)