



DUSJDØR IGLOOPRO FOLD 70 KLAR SVART

Art nr: 1450395

Foldbar dusjdør med klart glass som frigjør plass og gjør det mulig å skape en smart dusjløsning for det lille badet. Den foldbare døren kan lett foldes inn mot vegg når den ikke brukes og skaper en praktisk dusjløsning også om toalett eller bademøbler er plassert i nærheten av dusjen. Dusjdøren er stabil med en svart eller aluminiumsfarget veggprofil som kan monteres med skruer eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafas InstaQuick. Dusjdøren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes og er vendbar så du kan velge hvilken vegg den skal installeres på. Dusjdøren kan kombineres med andre dører og vegger i IglooPro-serien. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	57886265
RSK	7302908
EAN	7330027119618

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	675
Bredde maks. (mm)	685
Bredde min. (mm)	665
Dybde (mm)	27
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Nettovekt (kg)	22
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Lakkert
Glass	Klart glass
Farge	Svart

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,090
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,430
Bruttovekt (kg)	24,000

VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.