



## DUSJVEGG IGLOO PRO FAST FROSTET 80

Art nr: 1450341

Rett, fast dusjvegg med limbar aluminiumsprofil – rask å montere. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Stangen er 1200 mm lang og kan kappes til valgfri lengde. Vendbar. 8 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking.

25 års  
GARANTI



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| NOBB               | 53339175      |
| RSK                | 7376770       |
| EAN                | 7330027105215 |
| Lagerført artikkel | Ja            |

#### Standarder og klassifiseringer

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EN-standard     | EN14428  |
| Sunda Hus       | Ja       |
| Säker Vatten    | Ja       |
| Omfattes av CE: | Ja       |
| ETIM            | EC010962 |
| EPD HUB id      | HUB-2147 |

#### Produktmål og vekt

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Høyde (mm)              | 2000    |
| Bredde (mm)             | 775     |
| Dybde (mm)              | 21      |
| Tykkelse glass (mm)     | 8       |
| Nettovekt (kg)          | 32,8    |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

#### Material og overflatebehandling

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass,<br>Aluminium |
| Overflatebehandling    | Anodisert                            |
| Glass                  | Frostet glass                        |
| Farge                  | Aluminium                            |

#### Emballasjemål og vekt

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 0,840  |
| Emballasjens høyde (m)  | 2,080  |
| Emballasjens lengde (m) | 0,065  |
| Bruttovekt (kg)         | 34,800 |

#### Annet

Hjørnemontering

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)