



## IGLOO PRO J + RETT FROSTET 80X100

Art nr: 1450457

Dusjhjørne med en svingbar J-dør og en svingbar rett dør. Vendbar for høyre- eller venstre plassering. Den er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick®. 6 mm herdet sikkerhetsglass. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. 22 mm slepelist medfølger. Se alle monteringsalternativene på hafabad.no

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| NOBB               | 53339682      |
| RSK                | 7378937       |
| EAN                | 7330027105741 |
| Lagerført artikkel | Ja            |

#### Standarder og klassifiseringer

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EN-standard     | EN14428  |
| Sunda Hus       | Ja       |
| Säker Vatten    | Ja       |
| Omfattes av CE: | Ja       |
| ETIM            | EC010038 |

#### Produktmål og vekt

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Høyde (mm)              | 2000    |
| Bredde (mm)             | 1460    |
| Bredde maks. (mm)       | 1485    |
| Bredde min. (mm)        | 1465    |
| Dybde (mm)              | 800     |
| Dybde maks. (mm)        | 810     |
| Dybde min. (mm)         | 790     |
| Tykkelse glass (mm)     | 6       |
| Løftehøyde hengsle (mm) | 4       |
| Klaring min. (mm)       | 8       |
| Nettovekt (kg)          | 66,3    |
| Venstre-/høyreutforming | Vendbar |

#### Material og overflatebehandling

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass,<br>Aluminium |
| Overflatebehandling    | Anodisert                            |
| Glass                  | Klarglass/Frostet                    |
| Farge                  | Aluminium                            |

#### Emballasjemål og vekt

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 1,040  |
| Emballasjens høyde (m)  | 2,080  |
| Emballasjens lengde (m) | 0,320  |
| Bruttovekt (kg)         | 70,300 |

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)