



## HÅNDKLETØRKER NEO 600X1380 ANTRACIT

Art nr: 330110

En håndkletørker i stram design for deg som liker baderom med særpreg. Neo er lakkert i en antrasittgrå farge med overflatestruktur. I tillegg til den høye designverdien er det en praktisk håndkletørker med plass til mange håndklær for luftig tørking. Monteres med elpatron eller etthullsventil. Du kan også kombinere begge deler, såkalt kombidrift. Kjøp til: Elpatron Warm i svart matt.



### Detaljert informasjon

#### Artikkelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 56169593      |
| RSK  | 8684924       |
| EAN  | 7340032430707 |

#### Standarder og klassifiseringer

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EN-standard     | EN442    |
| Omfattes av CE: | Ja       |
| ETIM            | EC011023 |

#### Produktmål og vekt

|                  |      |
|------------------|------|
| Bredde (mm)      | 600  |
| Dybde (mm)       | 80   |
| Dybde maks. (mm) | 95   |
| Dybde min. (mm)  | 80   |
| Høyde (mm)       | 1380 |
| Nettovekt (kg)   | 11,7 |
| Vannvolum (l)    | 6,2  |

#### Tilkoblingsdimensjoner

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tilkobling oppvarming | G 1/2 |
|-----------------------|-------|

#### Material og overflatebehandling

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Farge                  | Antrasittgrå |
| Overflatefinish        | Matt         |
| Hovedsakelig materiale | Stål         |
| Overflatebehandling    | Lakkert      |

#### Emballasjemål og vekt

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens høyde (m)  | 1,405  |
| Emballasjens bredde (m) | 0,620  |
| Emballasjens lengde (m) | 0,055  |
| Bruttovekt (kg)         | 12,770 |

#### Annet

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Oppvarming                 | Vann/Strøm                   |
| Effekt vann ( $\geq$ T50°) | 508W                         |
| Tilkobling                 | Kombidrift med vann og strøm |

### Vedlikeholdsråd

Ta regelmessig bort kalkrester med en fuktig klut. Bruk ikke rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende ettersom det kan gi varige skader på overflaten. Husk å fyll din håndkletørker med glykol hvis du har plassert den i et frostsatt rom, som for eksempel i sommerhuset/hytten. Ta vare på din håndkletørkers monteringsanvisning hvis du noen gang vil endre på innstillingene.