

JMV HF Let Plus

Anvendelse

JMV HF Let Plus er et halogenfrit installationskabel, der kan anvendes indenfor og udenfor, i beton (ikke vibreret), samt nedlægges i jorden. Kablet er UV-bestandig.

JMV HF Let Plus er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

CPR klassifikation: **Dca**

Konstruktion

Kobber (CU), ift. EN 60228.

Leder: $\leq 2,5 \text{ mm}^2$ klasse 1

$\geq 4 \text{ mm}^2$ klasse 2

Isolation: XLPE halogenfri compound

Fyldkappe, massiv: Ekstruderet halogenfri polymer

Kappe: Grå RAL7035 HFFR compound

Tekniske data

Nominel spænding (Uo/U)	300/500V
Test spænding:	2000 V
Installationstemperatur:	-15°C til +50°C
Maks. ledertemperatur:	+90°C
Kortslutningstemperatur:	250°C
Bøjningsradius:	6 x D


Standarder

IEC 61034 / IEC 60332-1 / IEC 60754-1 & -2

EN 50267-2-1 & -3 / EN50575

IEC 60502 / IEC 60228

Din VDE 0250-215 / CE-mærket





Halogenfri



Skånsom
mod miljøet



Maks. driftstemp.
+90 °C



Min. driftstemp.
-15 °C



Flammehæmmende iht.
IEC 60332-1



Lav røgdvikling iht.
IEC 61034



UV-resistent



Lav emission af gas iht.
IEC 60754



Må ligge udenfor



Må nedgraves



Må indstøbes



Modstandsdygtig
over for vand

JMVCABLES A/S

Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvables.dk
www.jmvables.dk

JMV HF Let Plus

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Strømværdi A	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
306503015-P	5710693093351	3G1,5	R. 100	23	8,7	110
306503016-P	5710693093368	3G1,5	Tr. 500	23	8,7	110
306503026-P	5710693093375	3G2,5	Tr. 500	32	9,5	151
306503025-P	5710693093382	3G2,5	R. 100	32	9,5	151
306503040-P	5710693093597	3G4	Tr. 500		11,40	245
306505015-P	5710693093399	5G1,5	R. 100	23	10,2	154
306505016-P	5710693093405	5G1,5	Tr. 500	23	10,2	154
306505025-P	5710693093412	5G2,5	R. 100	32	11,2	216
306505026-P	5710693093429	5G2,5	Tr. 500	32	11,2	216
306505040-P	5710693093535	5G4	Tr. 500	36	13	344
306507016-P	5710693093511	7G1,5	Tr. 500	23	11,8	185
306507015-P	5710693093528	7G1,5	R. 100	23	11,8	185