

Gulvmodel med optimal komfort og unikke opvarmningsfunktioner



Op til A+++ i køling



Heat Boost



Gulvopvarmning



Varme Plus



Daikin Oncera app

Stilren gulvmodel – skabt til nutidens boligindretning

- › Nutidigt og enkelt design
- › Heat Boost funktion, sikrer hurtig opvarmning ved opstart
- › Gulvopvarmningsfunktion giver bedre komfort og varme gulve
- › Varme Plus funktion efterligner varmeudstrålingen fra en radiator
- › Dobbelt luftudblæsning, sikrer optimal varmefordeling
- › Daikin flash streamer-teknologi sikrer effektiv luftrensning og fjerner allergener
- › Lydsvag drift: ned til 19 dba i lydtryksniveau
- › Årsbaseret virkningsgrad op til A++ for varme og op til A+++ for køl

FVXM-B + RXM-A9/A8



Effektivitetsdata		FVXM + RXM	25B + 25A9	35B + 35A9	50B + 50A8
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.	kW	1,30 /2,40 /3,50	1,40 /3,40 /4,00	1,40 /5,00 /5,40
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.	kW	1,30 /3,40 /4,70	1,40 /4,50 /5,80	1,40 /5,80 /6,2
	-5 °C	kW	3,24	3,78	4,01
	-10 °C	kW	2,75	3,99	3,9
	-15 °C	kW	2,32	3,42	3,18
Strømforsyning	Køling	Nom.	kW	0,52	0,80
	Opvarmning	Nom.	kW	0,75	1,15
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse		A+++	A++	
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,40	3,40
	SEER		8,64	8,19	7,20
	Årligt energiforbrug		kWh/å	97	145
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse		A++		A+
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,30	2,80
	SCOP/A		4,70	4,68	4,26
	Årligt energiforbrug		kWh/å	686	837
Nominel effektivitet	EER		4,63	4,23	3,67
	COP		4,55	3,92	3,71
	Årligt energiforbrug		kWh	259	402
	Energimærkning	Køling/opvarmning	A/A		

Nominel kølekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 27 °CDB, udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

Indedel				FVXM	25B	35B	50B
Enhedl	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	600 x750 x238		
	Vægt			kg	17		
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar		
Ventilator	Luftmængde Køling	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m³/min		4,1 /4,9 /7 /8,7	4,1 /4,9 /7 /9,2	5,4 /6,6 /9 /11,6
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/ Medium/Høj	m³/min		4,1 / 5,6 / 7,2 / 9,2	4,1 / 5,6 / 7,2 / 9,8	5,9 / 8,4 / 10,0 / 12,8
Lydeffektniveau	Køling		dBA		52,0	53,0	61,0
	Opvarmning		dBA		52,0	53,0	62,0
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA		20,0 /25,0 /38,0	20,0 /25,0 /39,0	27,0 /31,0 /44,0
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA		19,0 /25,0 /38,0	19,0 /25,0 /39,0	29,0 /35,0 /46,0
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks	°CDB	10~30		
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks	°CDB	18~32		
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC466A90		
	Fortrædet fjernbetjening				BRC073A1		
Drænslange				mm	20		

Køling: indendørs temp. 27 °CDB, udendørs temp. 35 °CDB, tilsvarende rørlængde: 5 m | Opvarmning: Indendørs temp. 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m.

Udedel					RXM	25A9	35A9	50A8
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde			mm	610 x923 x367		
	Vægt				kg	36		40
Lydeffektniveau	Køling				dBA	58		61
	Opvarmning				dBA	58	60	62
Lydtryksniveau	Køling	Lav/Nom./Høj			dBA	46	47	48
	Opvarmning	Lav/Nom./Høj			dBA	47	49	
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~50 ⁽¹⁾ / 46 ⁽²⁾			-10 ~50 ⁽⁴⁾ / 46 ⁽⁵⁾
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	°CDB	-20 ~ 24			
Kølemiddel	Type				R-32			
	GWP				675			
	Fyldningsmængde / CO2-ækvivalent				kg / TCO2-eq	0,95 /0,65		
Rørtilslutninger	Væskerør				Inch	1/4"		
	Gasrør				Inch	3/8"		1/2"
	Rørlængde	OU - IU	Maks.	m	20			30
	Ekstra kølemiddelopladning				kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)		
	Niveauforskel	IU - OU	Maks.	m	15			20
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding				Hz/V	1~/50 /220-240		
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)				A	13		

(1) Kun mulig i kombination med CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | (2) Kun mulig i kombination med CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB- | Indeholder fluorholdige drivhusgasser | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstæet i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.