

Unipak® Kabelspray

- Original

Unipak® Kabelspray med 30% silikone er velegnet som glidemiddel ved itrækning af kabler i rør og som fugtisolation af elektriske installationer.

Unipak Kabelspray påføres direkte uden spild. En unik kombination af silikoneolier sikrer umiddelbart høj friktionsreduktion og en blivende smørerevne - også over længere tid!

Unipak® Kabelspray

Unipak Kabelspray er fremstillet til friktionsreduktion ved trækning af ledning og kabel. Unipak Kabelspray er særdeles velegnet til EPDM- og NBR-gummi. Produktet angriber ikke kabelisolering og plastrør, men må **ikke** bruges til silikonekabler. Temperaturbelastning fra -40 til +200 °C.



BRUGSANVISNING:

Ryst dåsen let inden anvendelse. Unipak Kabelspray er udstyret med en specialventil, som muliggør anvendelse af spraydåsen med ventilen vendt nedad. Tilfør løbende en passende mængde Unipak Kabelspray sammen med kabler og ledninger under indfødning i tomrør eller kabelkanaler. Brug aldrig silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv meget små mængder forhindrer maling i at hæfte.

FORSIGTIG!

Pas på ikke at få Unipak Kabelspray på gulve og skosåler, da det kan medføre stor risiko for faldulykker. Kan irritere øjnene, undgå derfor kontakt med øjnene. Får man stoffet i øjnene, skyl straks grundigt med rigeligt med vand og kontakt eventuelt læge.

NB: Det er brugerens ansvar, til enhver tid, at sikre sig, at anvendelsen af produktet overholder gældende lovgivning.

RENGØRING:

Foretages med vand.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
400 ml. aerosoldåse	(12 ds/krt.)	1900040	251245040	4051448	9504577	3267661

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.