

Unipak® Cleaner

- Original

Unipak® Cleaner er et rengøringsmiddel til PVC, PVC-C og ABS.

Unipak® Cleaner

Til rengøring og affedtning af rør, muffer og fittings af PVC, PVC-C og ABS. Også velegnet til at fjerne ikke-hærdet klæberester og til rengøring af pensler og værktøj. Bruges med en ren fnugfri klud. Ikke egnet til fortynding af PVC, PVC-C og ABS-klæbemidler.



BRUGSANVISNING

Angivelse af antallet af afrensninger (omgange) pr. 1 L

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

1. Påfør rengøringsmiddel med en ren fnugfri klud.
2. Rengør og affedt overflader.
3. Fjern eventuel kondens med ren fnugfri klud og lad overfladerne tørre ordentligt.
Luk emballagen straks efter brug.

EGENSKABER

- Universal
- Meget kraftfulde rengøringsegenskaber

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kemisk basis:	Opløsningsmidler
Farve:	Farveløs
Densitet ca.:	0,82 g/cm ³
Flammepunkt:	÷9 °C
Viskositet:	Væske
Viskositet ca.:	1 mPa·s

OPBEVARING

Holdbarhed: Mindst 36 måneder efter produktion.
Opbevares i uåbnet emballage mellem +5 °C og +25 °C.
Luk emballagen ordentligt efter brug og opbevar den et tørt, køligt og frostfrit sted. Begrænset holdbarhed efter åbning.

Emballage	Karton	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Dåse 250 ml	12	7005744	8710439311562	251247525	4107038	1392511	3265054

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.