

# Unipak® Kolmat Fibre Seal

- Original

## Unipak® Kolmat Fibre Seal er imprægneret fibreforstærket gevindtape

### Til tætning af koniske og cylindriske metal- og plastikgevind.

Egnet f.eks. til (drikke) vand, gas, LPG (gas) og (komprimeret) luft. Anvendelig f.eks. til kobber, messing, (galvaniseret) stål, rustfrit stål, krom, zink, PVC, CPVC og ABS.

Gas: op til 5 bar tryk ved -20 °C - +70 °C. Vand: op til 16 bar tryk ved +95 °C, op til 7 bar tryk ved +130 °C. Begrænset modstandsdygtig overfor kemikalier. Ikke egnet til oxygen.



## BRUGSANVISNING

1. Rens og affedt overfladerne. Glatte overflader som messing, rustfrit stål og krom skal først rues.
2. Påfør den mørkegrønne side af båndet på gevindet, og vikl det stramt omkring, mens du presser det fast i gevindets retning og sikrer en 50% overlapning. Hvis en 50% overlapning ikke er mulig, så påfør 2-3 viklinger og træk båndet stramt, så det presses ind i gevindet. I tilfælde af en løs pasform kan det være nødvendigt at påføre flere viklinger.
3. Saml forbindelsen. Forbindelsen kan justeres op til mindst 180°.

## CERTIFIKATER OG STANDARDER



WRAS: Approved for drinking water. WRAS certificate (BS 6920).



DVGW: Sealing product for threaded connections in gas- and water installations. Certificate NG-5142CL00112



EN 751-2 Arp: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gasses and hot water. Part 2 Non Hardening jointing compound.



GVD: Godkendt til drikkevand

## EGENSKABER

- Fiber forstærket
- Tilbagejusterbar > 180°
- Aftagelig
- Umiddelbart belastbar

## ANVENDELSE

Dækning: se tabel

Ø Tommer	# Viklinger	Ø Tommer	# Viklinger	Ø Tommer	# Viklinger
1/4	2 - 3	1	4 - 5	2 1/2	6 - 7
3/8	2 - 3	1 1/4	5 - 6	3	7 - 8
1/2	3 - 4	1 1/2	5 - 6	4	8 - 9
3/4	4 - 5	2	5 - 6	6	8 - 9

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kemisk basis:	Imprægneret fiber tape
Farve:	Grøn

## OPBEVARING

Holdbarhed: Mindst 36 måneder efter produktion. Opbevares i uåbnet emballage mellem +5 °C og +25 °C. Bedst før dato (MM/ÅÅ): se emballagen. Luk emballagen korrekt efter brug og opbevar den på et tørt, køligt og frostfrit sted. Begrænset holdbarhed efter åbning.

Emballage	Karton	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Æske	30	7005746	8710439311906	271414115	4058404	1391415	3265273

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: [www.unipak.dk](http://www.unipak.dk).

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel. Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.