

Tomt kabinet

TK PS 99-6-m

TK PS 99-6-m

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 10540301

Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polystyrol, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

Kasser: Polystyrol, grå, Dæksel: Polystyrol, grå, Udslagsmembraner, M16/M20, (7 i siden)



Til industrielt produkt: 12740301



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
udluftet:	nej
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	94 mm
Længde:	94 mm
Højde:	57 mm
Vægt:	0.126 kg

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke:	650 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Flangevariant:	nej
Kan monteres i række:	ja

mekaniske egenskaber

Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902861057
ETIM-klasse:	EC000261
Toldtarifnummer:	85389099
Min. bestillingsmængde:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

[19000201 - ASS-kl - Udvendigt hængselsæt](#)

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19410001 - TK DST - Afstandsholdersæt](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Monteringsplade](#)

[19708001 - TS 15-80 - Standardskinne](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Montagebeslag](#)

Kabelforskruning

